

Downlight LED empotramiento Aketi



| | |
|---|---|
| Referencia | 201010006 |
| Descripción | Downlight LED Aketi emp. regulable con sensor de movimiento y crepuscular |
| Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria | 18W / 1550Lm |
| Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz | 18W / 1970Lm |
| Ángulo apertura | 110° |
| Temperatura (K) | Regulable |
| Temperatura de trabajo | -10°C / +40°C |
| Tiempo de encendido | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 |
| Hg | 0.0 |
| mA | 142mA |
| On / Off | 15.000 |
| IP | IP20 |
| Horas de vida | 30.000h. |
| Voltaje | 220-240V |
| Hz | 50/60Hz |
| Dimensión (ØxH) | Ø220x18mm |
| Empotramiento (EØxC) | Ø65x205mm |
| Embalaje | 20 |

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

